

### 3. TYPES DE MANŒUVRE

Le store enrouleur avec tube télescopique est **toujours équipé d'un moteur de 220 V** qui peut être commandé à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande.

MOTEURS AVEC INTERRUPTEUR			
<i>Moteur 220/230 V</i>	Possibilité de grouper jusqu'à 4 stores avec 1 seul interrupteur.		
	Caractéristiques	Largeur minimale	550 mm
		Largeur maximale	6000 mm
		Hauteur maximale	5000 mm
		Surface maximale	28 m <sup>2</sup>

MOTEURS AVEC TÉLÉCOMMANDE			
<i>Moteur 220/230 V Ondes radio</i>	Possibilité de grouper plusieurs stores avec 1 seule commande à distance.		
	Caractéristiques	Largeur minimale	550 mm
		Largeur maximale	6000 mm
		Hauteur maximale	5000 mm
		Surface maximale	28 m <sup>2</sup>

## TOILES

Les stores enrouleurs à tube télescopique sont livrés avec les toiles suivantes, de la gamme pour stores enrouleurs, et disponibles dans n'importe quel coloris. (Pour plus de renseignements, se référer au chapitre consacré aux toiles en page 206)

SCREEN	BASICS	OPAQUES
Screen x	Soltis 92	Corfú
Screen Deco	Soltis 99	
Screen Vision		
Screen Nature		
Screen Nature Metal		
Screen x		
Trend Contract		
Trend Mineral		

Veuillez nous consulter pour savoir si l'utilisation d'autres toiles est possible.